Zalecenia dylatacyjne dla Tarkett Essence 30/55

Essence 30/55

Podłogi Tarkett Essence 30/55 to nowoczesne rozwiązanie, które łączy atrakcyjny design z innowacyjną technologią rdzenia sztywnego (Rigid Core). Aby zapewnić trwałość, stabilność i bezproblemową eksploatację przez długie lata, kluczowe jest prawidłowe zaplanowanie dylatacji podczas montażu. Poniżej lista zaleceń dotyczących dylatacji.

1. **Dylatacje obwodowe:**

Zachowaj min. 6 mm dylatacji przy wszystkich ścianach, słupach, progach oraz przy stałych elementach zabudowy (np. meble kuchenne, kominki). Umożliwia to swobodną pracę podłogi w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić 1 mm na każdy metr bieżący montażu w zakresie od min. 6 mm do maks. 12 mm.

2. **Maksymalne powierzchnie bez dylatacji pośrednich:**

- maksymalna długość ciągła: do 15 m w jednym kierunku (przy maks. 10 m w drugim)
- maksymalna powierzchnia: do 150 m² (pod warunkiem zastosowania 12 mm dylatacji obwodowej)
- w przypadku przekroczenia tych wymiarów należy zastosować odpowiednie profile dylatacyjne

3. **Przejścia między pomieszczeniami:**

Dylatacje w progach nie są wymagane, o ile panują jednolite warunki użytkowe (temperatura, wilgotność, typ ogrzewania).

Wymagane są natomiast, gdy występują:

- różnice temperatur lub wilgotności (np. jedno pomieszczenie z ogrzewaniem podłogowym, drugie bez)
- znaczne nasłonecznienie (np. oranżeria, ogród zimowy)
- różne typy podłoża lub systemów grzewczych

Wsparcie techniczne

W przypadku skomplikowanego układu pomieszczeń, dużych powierzchni, niestandardowych warunków montażu lub wątpliwości dotyczących planowania dylatacji – zalecamy kontakt z działem technicznym Tarkett, który zapewni wsparcie projektowe i dobór optymalnych rozwiązań montażowych.

Tarkett