Zalecenia dylatacyjne – Tarkett Rigid Herringbone

Rigid Herringbone

Podłogi Tarkett Rigid Herringbone to produkt wysokiej klasy, łączący estetykę tradycyjnej jodełki z nowoczesną technologią rdzenia sztywnego (Rigid Core). Aby zapewnić trwałość, stabilność i bezproblemową eksploatację przez długie lata, kluczowe jest prawidłowe zaplanowanie dylatacji podczas montażu. Poniżej lista zaleceń dotyczących dylatacji.

1. Dylatacje obwodowe:

Zachowaj 6 mm dylatacji przy wszystkich ścianach, słupach, progach oraz przy stałych elementach zabudowy (np. meble kuchenne, kominki). Umożliwia to swobodną pracę podłogi w zmieniających się warunkach klimatycznych.

2. Maksymalne powierzchnie bez dylatacji pośrednich:

- Maksymalna długość ciągła: do 15 m w dowolnym kierunku
- Maksymalna powierzchnia: do 225 m²
- W przypadku przekroczenia tych wymiarów należy zastosować odpowiednie profile dylatacyjne

3. Przejścia między pomieszczeniami:

Dylatacje w progach nie są wymagane, o ile panują jednolite warunki użytkowe (temperatura, wilgotność, typ ogrzewania).

Wymagane są natomiast, gdy występują:

- różnice temperatur lub wilgotności (np. jedno pomieszczenie z ogrzewaniem podłogowym, drugie bez),
- znaczne nasłonecznienie (np. oranżeria, ogród zimowy),
- różne typy podłoża lub systemów grzewczych.

Wsparcie techniczne

W przypadku skomplikowanego układu pomieszczeń, dużych powierzchni, niestandardowych warunków montażu lub wątpliwości dotyczących planowania dylatacji – zalecamy kontakt z działem technicznym Tarkett, który zapewni wsparcie projektowe i dobór optymalnych rozwiązań montażowych.

Tarkett Polska Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A, PL 62-322 Orzechowo; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000076443; kapitał zakładowy 83 830 500,00 pln; NIP 789-10-01-239; REGON 630275338

Tarkett